




Светодиодный прожектор

КОБРА (серия RL)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Инновационный корпус из высококачественного алюминия ADC12
- Профессиональная окраска AKZO Nobel с антикоррозийным покрытием
- Обтекаемый корпус не накапливающий грязь
- Превосходный теплоотвод
- Светоотдача 100Лм/Вт
- Мощная защита от скачков напряжения 5-10кВ
- Индекс цветопередачи Ra≥80
- Коэффициент мощности >0,9
- Регулируемый угол наклона 180°
- Возможность установки на поверхность с помощью болтов
- В комплект поставки входят анкерные болты и шестигранная отвертка
-    EMC (электромагнитная совместимость)
- Температура эксплуатации -40...+50 °С



IP65
УЛИЧНЫЙ
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

**СРОК СЛУЖБЫ
ДО 10 ЛЕТ**

**85% ЭКОНОМИИ
ЭНЕРГИИ**

**3 ГОДА
ГАРАНТИЯ**

Код	Артикул	Мощность Вт	Световой поток, Лм	Цвет свечения, К	Напряжение, В	Размер ДхШхТ, мм	Вес, гр	Кол-во шт в коробке
001524	STR-LP_SMD30_W_RL	30	3000	6500	185-265	438,5*128,6*88	1110	1/10
001531	STR-LP_SMD50_W_RL	50	5000	6500	185-265	486,5*151,2*88	1400	1/10
001548	STR-LP_SMD100_W_RL	100	10000	6500	185-265	564*189,1*88	2200	1/5
001555	STR-LP_SMD150_W_RL	150	15000	6500	185-265	647,5*227,5*88	3200	1/4